

**Unterboden mit perfekter
Ausgleichsfähigkeit.
Verklebung von Teppich,
Designböden, CV und Linoleum.
Beste Trittschallreduzierung
von 25 dB.**

- Perfekte Ausgleichsfähigkeit
- Anwendbar auch für Holzfußböden
- Trittschalldämmung bis 25 dB ΔL_w
- Gute Isolation gegen Bodenkälte
- Zeit- und Geldsparend
- Schnell und sicher
- Problemlöser für kritische Untergründe



Jumpax® Classic ist ein zweilagiges Unterbodensystem mit interaktiver Verklebung und unterkaschierter Ausgleichsschicht für die einfache Egalisierung von spitzen Unebenheiten bis 3mm. Ein schneller und perfekter Unterboden für anspruchsvolle Design-beläge oder auch strapazierfähige Linoleumqualitäten. Ob als warme Aktionsfläche für "Wetten dass ..." in Düsseldorf, tropischer Boden in der Leipziger Messe, sportlich mit Designböden für Fitness in Berlin oder einfach nur der "In-einem-Tag-Neu-Unterboden" für die Küche nebenan, die Jumpax-Systemfamilie ist im vielseitigen Einsatz und begeistert.

Jumpax® Classic ist der leistungsstärkste Unterboden auf dem Gebiet der trittschallreduzierenden und ausgleichenden Systemen. Durch die Verlegung von Jumpax® Classic wird jeglicher Unterboden in kürzester Zeit in einen absolut ebenen Unterboden verwandelt, auf dem Designboden, CV-Beläge, Linoleum, Kork und Teppichboden direkt verklebt werden können. Dadurch kann enorm viel Zeit und Geld gespart werden und

komplizierte und zeitraubende Tätigkeiten zum Ausgleichen eines Unterbodens gehören der Vergangenheit an.

Jumpax® Classic ist durch international anerkannte Institute auf Trittschallreduzierung getestet und zeigt eine Verbesserung von 25 dB ΔL_w im System mit einem Designboden. Grundlage ist die Europäischen Norm EN-ISO 140-8 / 717-2 in Kombination mit Bodenbelägen auf Betondecken mit Estrich.

Jumpax® Classic wird aus hochwertigen MDF-Material hergestellt und besteht aus einer Unterplatte (3 mm) mit Styropor und Aluminiumfilm (3 mm) und eine Oberplatte (4 mm). Beide Platten sind bereits mit einem speziellen interaktiven Kleber versehen. Erst mit dem Verpressen der Platten beginnt die feste Verklebung, ein flacher und nahtloser Boden ist Ihr perfektes Ergebnis. Sie werden erstaunt sein über das großartige Ergebnis.



Produktspezifikationen

Technische Daten

Artikelnummer Jumpax®-System	136.000
Stärke / Toleranz (mm)	10 / ± 0,2
Format / Toleranz (mm / m ¹)	600 x 1200 / ± 1,5
Gewicht je m ² Platte (kg)	5,65
Rohstoff-Kombinationen	MDF, Styropor, geschützt durch einen Aluminiumfilm
Rohdichte (kg / m ³)	585
Farbe	Naturell / Silber
Trittschalldämmung gemäß EN-ISO 140-8 / 717-2 BRL 2007, belastet getestet:	
in Kombination mit 2mm Linoleum	23 dB ΔL_w
in Kombination mit 2mm Designboden	25 dB ΔL_w
Biegefestigkeit, kg / cm ²	> 40
Brandklasse getestet mit Design-Vinyl-Belägen	B _{FL-s1}
Restfeuchte (%)	4 - 10
Dickenquellung nach 24 Stunden Wasseraufnahme, maximal (%)	< 40
Wärmedurchlaßwiderstand: R _m -Wert (m ² K/W)	0,155
Formaldehydgehalt	E - 1

Verpackung

Verlegeanleitung	Anleitung in jedem Paket und der Verlege-Clip auf Youtube
Paketinhalt	4 Unter- und 4 Deckplatten / 2,88 m ²
Paletteninhalt	48 Pakete / 138,24 m ²
Palettenhöhe	1,10 m ¹
Palettenmaße (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 150
Palettengewicht	895 kg

Anwendung

Ausgleichendes und trittschallreduzierendes Unterbodensystem für Designböden, CV-Beläge, Linoleum, Kork und Teppichboden mit schneller Verklebung.



Im Paket

4/4

- 4 Unter- und 4 Deckplatten
- 600 x 1200 mm
- 2,88 m²

Stärke 10 mm



**Scannen Sie den QR-Code
für die Verlegeanleitung
Jumpax® Classic!**

Bitte besuchen Sie www.unifloor.info für die
aktuellsten Informationen.



facebook.com/jumpax24



[youtube.com/
watch?v=JBI9ekYNffe](https://youtube.com/watch?v=JBI9ekYNffe)



**Service-Hotline für Deutschland,
Österreich & Schweiz**
T +49 (152) 264 111 11
E service@unifloor.info