Technisches Datenblatt

Designböden 230 Aquaclick

Designbodenbelag mit wasserfestem Träger zum Clicken

Artikelnummer(n):	4501 | 4502 | 4503 | 4504 | 4205
	4506 | 4507 | 4508 | 4509 | 4510
	4511 | 4516 | 4517 | 4518 | 4519
	4520 | 4521 | 4522 | 4523 | 4524

Material / Aufbau	
Aufbau	Wasserfeste Kunststoffträgerplatte PVC Mittellage Stabilisierungsschicht Transparente Nutzschicht
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken, Kanten nicht gefast
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verbindungssystem	Winkel-Winkel Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Irrtum und technsiche Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Designböden 230 Aquaclick

Designbodenbelag mit wasserfestem Träger zum Clicken

Artikelnummer(n):	4512 | 4513 | 4514 | 4515

Material / Aufbau	
Aufbau	Wasserfeste Kunststoffträgerplatte PVC Mittellage Stabilisierungsschicht Transparente Nutzschicht
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken, Kanten nicht gefast
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verbindungssystem	Winkel-Winkel Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Irrtum und technsiche Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Designböden 230 Aquaclick

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 16511. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 5,0 mm	
Länge: 1.235,0 mm / 620,0 mm	
Breite: 230,0 mm / 450,0 mm	
Stärke der Nutzschicht 0,30 mm	
Zulässige Breitenabweichung	Mittlere Abweichung ≤ 0,10 mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,20 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 0,30 mm/m
Zulässige Längenabweichung	für l ≤ 1.500 mm Δl ≤ 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	Mittlere Abweichung ≤ 0,5 mm, bezogen auf den Nennwert
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,20 mm
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,15 mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/32
Brandverhalten	B_{fl} s1
Rutschhemmung / Gleitreibung	R9 / DS
Elektrostatisches Verhalten	< 2 kV
Maßstabilität	< 0,10 %
Farbbeständigkeit	Stufe 6 / 7
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,03 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,032 (m² x K)/ W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschalverbesserung	ca. 7 dB
Querzugwert der Clickverbindung	> 500 kg / lfm
Flächengewicht	7.000 g/m²
Phtalatgehalt	Phtalatfrei
Formaldehyd	E1

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Kozentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggresiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Irrtum und technsiche Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Designböden 230 Aquaclick

Verpackung	
Inhalt pro Paket	2,27 m² / 2,20 m²
Inhalte pro Palette	272,64 m² / 267,84 m²
Anzahl Elemente pro Paket	20 Stück / 20 Stück
Pakete pro Palette	48 Pakete / 48 Pakete

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	LVTDES230A

Irrtum und technsiche Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at