Parkett und Kork Glanz

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Wachshaltige Polymerdispersion für die Pflege aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Schützt neues Holz- oder Korkparkett mit einem seidenglänzenden Pflegefilm gegen Gehspuren und Kratzer und verleiht alten und stumpfen Böden neuen Glanz. Ausgezeichnete Haftung auch auf werkseitig UV-versiegeltem Fertigparkett. Besonders geeignet für Parkettböden mit seidenglänzendem Decklack. Die regelmäßige Reinigung des eingepflegten Belages, idealerweise mit Parkett und Kork Reiniger, wird vereinfacht.

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Wasserfest versiegelte Holz- und Korkböden. Belagsspezifische Pflegeanleitung beachten.

3 ANWENDUNG

Parkett und Kork Glanz unverdünnt mit dem Wischwiesel oder einem flusenfreien Breit-wischmopp in einem gleichmäßigen dünnen Film auf den gründlich gereinigten Boden auftragen. Wird mehr Glanz gewünscht, Auftrag in Querrichtung wiederholen, wenn der Pflegefilm trittfest ist. Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden, geeigneterweise jedoch über Nacht, trocknen lassen.

Der Schutz des Bodens bleibt erhalten, wenn Parkett und Kork Glanz regelmäßig nach der gründlichen Reinigung aufgetragen wird. Der Pflegezyklus orientiert sich am Grad der Beanspruchung:

- Gering beanspruchte Böden (z.B. in Wohn- und Schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa 1 bis 2x im Jahr.
- Mittelstark beanspruchte Böden (z.B. in Korridoren, auf Treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa alle 3 bis 6 Monate, stärker beanspruchte Bereiche auch häufiger.
- Besonders stark beanspruchte Böden (z.B. in Gaststätten, Ladengeschäften, Kaufhäu-sern, Schulen oder im Fall von Tanzflächen) alle 4 bis 8 Wochen, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häufiger.

Hinweise: Parkett und Kork Glanz verstärkt die natürliche Maserung des Bodens und bewirkt eine Farbvertiefung. In der Regel ist dieser Effekt erwünscht, jedoch sollte im Zweifelsfall an unauffälliger Stelle ein Vorversuch durchgeführt werden.

Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden, Fußboden-heizung vorher abstellen.

Verbrauch: 20-25 g/qm je Auftrag.

Parkett und Kork Glanz

4 TECHNISCHE DATEN

pH-Wert: ca. 8,0 (Konzentrat)

Inhaltsstoffe: Enthält CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISO-THIAZOLINONE, BRONOPOL, Duftstoffe, Lösemittel, Pflegekomponenten.

Giscode: GE 10 (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel)

Parkett und Kork Glanz im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5 QUALITÄTSPRÜFUNG

Institut für Fußboden- und Raumausstattung Richard A. Kille, Köln (IFR)

6 GEBINDEGRÖßEN

750 ml - Flasche
5 l - Kanister

Dr. Schutz - Die Marke für Bodenreinigung und -pflege.

Entwicklung · Produktion · Logistik
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon: +49-(0)5152-9779-16
Fax: +49-(0)5152-9779-26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.